



Film de protection de carrosserie transparent mat

Insectes, rayures... Ce film de protection de carrosserie transparent mat deviendra votre allier du quotidien



Stockage de 15°C à 25°C
1 ANS



Durabilité en extérieur
7 AN

COMPOSITION

Catégorie	Film de protection
Composition	Film PU
Épaisseur	150 microns
Thermoformable	Non
Surfaces planes ou légèrement courbées	Oui
Surfaces galbées	Déconseillé
Air flow (colle structurée en nid d'abeille)	Non
Adhésif	Acrylique base solvant
Elongation à la rupture	100 %
Résistance aux UV	Oui
Résistance à l'humidité	Oui
Classement au feu	Non
<i>Inflammabilité : film auto-éteignant si appliqué sur aluminium, verre, acier</i>	
Durabilité	7 ans*

* Ces résultats sont obtenus à partir d'une exposition verticale ($\pm 10^\circ$) en extérieur en climat nord d'Europe centrale. Les conditions de durabilité indiquées sont inhérentes à cette position à quelques degrés près.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Variance Auto se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.

PERFORMANCES

Résistance aux UV	Oui
Résistance à l'humidité	Oui
Résistance aux solvants	Oui*

* L'adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, essences, acides dilués, huiles, carburants).

CONSEILS D'APPLICATION

Les films Variance Auto « Protection de carrosserie » peuvent être utilisés pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur

Température d'application :
de +15°C à +35°C

Température d'utilisation :
- 40 °C à +90 °C

Type de pose : eau savonneuse