

Film de protection de pare-brise

Ce film innovant limite l'apparition des micro-rayures grâce à sa technologie auto-cicatrisante à température ambiante. Sa surface déperlante favorise une excellente évacuation de l'eau, améliorant significativement la visibilité par temps de pluie.

Note importante : Il n'est pas autorisé pour une utilisation sur les véhicules circulant sur les routes françaises.



Stockage de 15°C à 25°C

1 AN



Durabilité en extérieur

1 AN

COMPOSITION

Catégorie	Film de protection
Composition	Film TPU
Épaisseur	135 microns
Thermoformable	Non
Surfaces planes ou légèrement courbées	Oui
Surfaces galbées	Déconseillé
Air flow (colle structurée en nid d'abeille)	Non
Adhésif	Acrylique
Élongation à la rupture	100 %
Classement au feu	Non
<i>Inflammabilité : film auto-éteignant si appliqué sur aluminium, verre, acier</i>	
Type de pose	eau savonneuse*
Durabilité	1 an**

* Un marouflage ferme est indispensable pour éviter une distorsion optique. La transparence optimale est obtenue quelques jours après la pose et un temps de séchage.

** Ces résultats sont obtenus à partir d'une exposition verticale ($\pm 10^\circ$) en extérieur en climat nord d'Europe centrale. Les conditions de durabilité indiquées sont inhérentes à cette position à quelques degrés près. La durabilité est liée aux conditions d'exposition et à la fréquence d'entretien.

PERFORMANCES

Résistance aux UV	Oui
Résistance à l'humidité	Oui
Résistance aux solvants	Non

NOTES IMPORTANTES

Pour conserver l'efficacité du film dans le temps, respectez les consignes suivantes :

- Nettoyage rapide : Éliminez dès que possible les insectes, la résine, le goudron et les débris.
- Produits bannis : N'utilisez jamais de solvants, de polishes, de barres d'argile ou de colorants. Durant l'hiver, n'utilisez pas d'outils abrasifs pour le dégivrage.
- Lavage : Lavez et cirez votre véhicule selon les besoins avec des accessoires doux et non abrasifs.
- Haute pression : Maintenez une distance minimale de 90 cm (36 pouces) avec la buse du nettoyeur.
- Protection supplémentaire : L'utilisation de scellants ou de produits de type Rain-X est vivement recommandée.

CONSEILS D'APPLICATION

Les films Variance Auto « Protection de carrosserie » peuvent être utilisés pour des applications à l'extérieur

Température d'application :
de +15°C à +35°C

Température d'utilisation :
- 40 °C à +90 °C